



60kW DC

MIA serisi şarj ünitesi

INTERENERGY 
electric charging unit



Kullanım

Tüm elektrikli araçlar için uygundur

Esneklik

Her türlü araç bağlantısına uygun 3 farklı soket

Kolaylık

Dokunmatik ekran ve durum ışığı kullanım kolaylığı sağlar

Akıllı İşletme & Bakım

Uzaktan izleme, rapor ve güncelleme


Enerji yönetimi

Elektrikli aracın durumuna göre akıllı güç dağıtımı, aynı anda iki araç şarj edilebilir

Tasarım

Modüler tasarım, ihtiyaca göre model kolayca yükseltilebilir

1



Şarj mobil uygulamamızı indirin ve üye olun.

2



Şarj kablosunu elektrikli aracınıza bağlayın.

3



Şarjı başlatmak için ünite üzerindeki QR kodu okutun.

4



Şarj işlemi uygulama üzerinden bitirin ve ödemeyi otomatik olarak yapın.

MIA Serisi Temel Özellikler

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Güç Girişi | Elektriksel Bağlantı | 400Vac±10%, 3 faz, 50/60 Hz, L1+L2+L3+N+PE |
| | Güç Faktörü | 0,99 nominal çıkış gücünde |
| | Mevcut THD | ≤5% nominal çıkış gücünde |
| | Verimlilik Redresörü | ≥95% nominal çıkış gücünde |
| Güç Çıkışı | Çıkış Arayüzü | CCS2 + CHAdeMO + Tip 2 soket |
| | Çıkış Voltajı | CCS2: 150-550Vdc, CHAdeMO: 150-500Vdc, Type2: 400Vac±10% |
| | DC Çıkış Gücü | 60kW maks. 50kW maks. konnektör başı@400V, 60kW max. Konnektör başı@500V |
| | DC Çıkış Akımı | 125A maks. |
| | AC Çıkış Gücü | 22kW maks. |
| | AC Çıkış Akımı | 32A maks. |
| Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | Multimedya | 7" LCD Dokunmatik panel |
| | Destek Dili | İngilizce, diğer diller opsiyonel |
| | Acil Stop Butonu | Mevcut |
| | RFID Okuyucu | ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu |
| Haberleşme | Ağ Arayüzü | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| | Protokol | OCPP1.6J |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -30°C-55°C |
| | Depolama Sıcaklığı | -40°C- 70°C |
| | Nem | 5%-95% yoğunlaşma yok |
| | Rakım | ≤ 2000 m |
| Mekanik | Giriş Koruması | IP54 Sınıfı |
| | Muhafaza Koruması | IK08 Serisi |
| | Soğutma | Hava Soğutmalı |
| | Şarj Kablosu Uzunluğu | 5m |
| | Boyut (GxYxD) | 950*2020*670mm |
| | Ağırlık | Yaklaşık 260kg (güç modülleri hariç) |
| | Kurulum | Zemine monte |
| Yönetmeliklere Uygunluk | Sertifika | CE |